

Bien définir ensemble votre projet **par étapes**

1. QUEL EST VOTRE TYPE D'HABITATION? _____




Neuf




Rénovation

2. DE QUEL TYPE D'OUVERTURE AVEZ-VOUS BESOIN? _____


Le choix peut être limité par l'emplacement de votre habitation par rapport à la voirie, pour des raisons de sécurité.



Roulant



Battant (de la p. 50 à 89)



Coulissant (de la p. 90 à 93)

3. QUELLE MATIÈRE? _____



Aluminium



PVC



Semi-obscurité



Obscurité totale



5. QUEL TYPE DE CONFORT? _____




Manuel



Motorisé



Connecté à une domotique



Avec moustiquaire

6. QUEL COLORIS? _____

Vous choisissez le coloris après avoir défini **le type d'ouverture et la matière** de vos volets.
Vous trouverez toutes les informations dans les pages à suivre.



Une
question?

Nous travaillons en partenariat avec de nombreux professionnels, revendeurs et installateurs. Ils sauront vous conseiller sur les produits les plus adaptés à votre projet.


Pour vous guider...

Lexique technique




- ❶ Coffre tunnel
- ❷ Joue
- ❸ Coulisse
- ❹ lame finale normale
- ❺ Caisson rénovation pan coupé
- ❻ Joint
- ❼ lame finale invisible
- ❽ Équerre traditionnelle (Tradi Pro)
- ❾ Tulipe

Les 3 types de pose de caisson en rénovation




Disposition A

Le caisson est à l'extérieur de la maison, devant la fenêtre, entre tableau.
Le caisson est tourné vers l'extérieur et le volet glisse le long de la vitre.



Disposition B

Le caisson est à l'extérieur de la maison, au-dessus de la fenêtre, entre tableau. Le caisson est tourné vers l'intérieur et le volet ferme le tableau.



Disposition C

Le caisson est posé à l'extérieur de la maison sur la façade, le caisson et les coulisses sont en applique autour du tableau.

PVC ou Aluminium?

Avec un **large choix de personnalisations et de coloris**, l'Aluminium est un matériau **moderne**, qui allie **robustesse, confort et esthétique**. L'Alu est **malléable** et **s'adapte à tous les types de chantiers**.

Léger, résistant et facile d'entretien, le PVC est un incontournable du monde de la menuiserie. Particulièrement **adapté au littoral**, le PVC est facile d'entretien.

Ces deux matériaux ont une **durée de vie élevée** et sont **recyclables à 100 %**!

Volets Roulants

NEUF & RÉNOVATION



23

COLORIS
AU CHOIX

7

TYPES
DE LAMES



Lames de 8,8 x 43 mm. Tablier RAL 9005 avec coffre tunnel

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.



Les volets roulants trouvent aussi bien leur place dans les chantiers neufs que de rénovation.

Les gammes se déclinent dans un large choix de couleurs et de dimensions.

Ils sont fabriqués sur-mesure et à la demande pour s'adapter au mieux à votre projet.



Esthétique

Intégré dans la façade par un coffre traditionnel ou tunnel



Sans encombrement

Un maximum de lumière



Sécurisé

Résistant & robuste



Pose simple & rapide

NUANCIER

Choisissez votre coloris en fonction de la dimension de la lame de votre volet.

L'ensemble des coloris est disponible pour les dimensions de lames alu 8,8 x 43 mm.

Lame ALU 8,8 x 43 mm Coffre Tunnel, Traditionnel et Rénovation					
RAL 6009	RAL 7038	RAL 9016 Basse énergie (avec plus value)	RAL 1013	BLEU CANON	
Lame ALU 13 x 56 mm Coffre Tunnel, Traditionnel et Réno XL					
NOIR 2100 SABLÉ	GRIS 2900 SABLÉ	RAL 3004	RAL 3005	RAL 5003	RAL 5024
RAL 6005	RAL 6021	RAL 7035	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007
Lame ALU 14 x 55 mm Tradi Max et Réno'Max					
BLANC 9010	RAL 7016	RAL 8019	RAL BASE 9016	RAL 1015	CHÈNE DORÉ

Lame PVC 9 x 40 mm
Coffre Tunnel, Traditionnel et Rénovation

Lame PVC 14 x 55 mm
Coffre Tunnel et Traditionnel

BLANC

BEIGE

GRIS

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

Coffres tunnels & Demi-coffres



AUTOMATISME
(voir p. 46)

Coefficients d'isolation thermique importants

Encombrement minimal

Sécurité



Coffre tunnel. Tablier lames 13 x 56 mm RAL 9006. Coulisse et lame finale RAL 7016

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



Voir modalités des garanties auprès de votre revendeur

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



Le volet roulant s'intègre naturellement dans la construction et le coffre est **complètement dissimulé dans la maçonnerie**.

Notre gamme répond à tous les besoins du marché du Neuf. Nos différents parements **s'adaptent à toutes les constructions parpaing ou brique**.

Pour les grandes dimensions, le coffre de 30 offrira plus de possibilités pour l'enroulement.

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

4 MODÈLES COFFRES TUNNELS

Toutes les solutions pour la construction



ESTHÉTIQUE
Intégré dans la façade



COFFRE 30
pour grandes dimensions

Coffres disponibles avec volet roulant ou seuls.
Complément à ajouter plus tard.

Coffre de 30 cm jusqu'à 5 m, sous avis technique.

Les volets sont intégrés dans le coffre sur demande pour faciliter la pose



. Thermic Elite 28 ou 30

Surface extérieure en support d'enduit RT3
Existe aussi en demi-coffre
Renforçable suivant les dimensions

*Uc Thermic Elite = 0,6 W/m2.k
Up Thermic Elite = 0,3 W/m2.k*
Poids Thermic Elite: 4 kg / ml
Poids Demi Elite: 4 kg / ml*

. Thermic Briquelite 28 ou 30

Parement brique côté extérieur
Existe aussi en demi-coffre
Renforçable suivant les dimensions

*Uc Thermic Briq. = 0,6 W/m2.k
Up Thermic Briq. = 0,3 W/m2.k*
Poids Thermic Briq.: 7 kg / ml
Poids Demi Briq.: 7 kg / ml*



. Thermic Béton 28

Facilite le travail de l'enduseur
Renforçable suivant les dimensions

*Uc Thermic Béton = 0,6 W/m2.k
Up Thermic Béton = 0,3 W/m2.k*
Poids Thermic Béton: 11 kg/ml*

. Thermic Elite BSO

Avec réservation adaptée pour recevoir un brise-soleil orientable autoporté

*Uc Thermic BSO = 0,3 W/m2.k
Poids Thermic Elite BSO = 4 kg/ml*

* Avec un doublage de 160 mm

Coffres tunnels avec volet intégré



AUTOMATISME
(voir p. 46)

Pose rapide

Pose simple

Installation sûre



MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**



7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**



L'axe et le tablier sont déjà dans leur emplacement définitif dans le coffre, **vous gagnerez un temps précieux lors de la pose.**

Le menuisier n'a plus que les coulisses à mettre en place une fois le coffre posé.

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

TOUTES LES SOLUTIONS POUR LA CONSTRUCTION



. Joue

avec fixation à manchons à clipper (sans vis).




. Lame finale alu

avec joint en caoutchouc
. 8 x 51 mm ou 11 x 57 mm suivant le tablier.



. Lame PVC

. 9 x 40 mm en standard
. 14 x 55 mm pour les grandes dimensions, suivant tableau en option.



. Coulisse alu

avec joint brosse
. 22 x 45 mm ou 27 x 45 mm pour s'adapter aux lames.



. Lame alu

. 8,8 x 43 mm en standard
. 13 x 56 mm pour les grandes dimensions (coloris suivant dimensions, voir p. 19)
. 13 x 50 mm pour le Visio 50, voir p. 26




Disponible en 16 coloris

standards: 9016 (de base), 1015, 3004, 5003, 6005, 7016, 7035, 8019, 9005, 9006, 9007, 3004 sablé, 7016 sablé, 9005 sablé, noir 2100 sablé, gris 2900 sablé.

Également disponible en tout RAL, sablés et granités.

Existe en chêne doré.

LE COFFRE TUNNEL S'INTÈGRE TOTALEMENT À LA STRUCTURE DE L'HABITAT



**FAIBLE
IMPACT
CARBONE**

Réglementation Environnementale RE 2020, emprunte carbone de la construction de l'habitat.

Nos coffres tunnels sont les mieux-disants sur le marché en matière d'impact carbone, ils sont 10 fois moins impactant que le coffre tunnel générique.

- 1 Liaison avec la maçonnerie
- 2 Patalu pour rigidifier la structure et éviter le fléchissement
- 3 Liaison avec la menuiserie
- 4 Profil d'étanchéité télescopique

Coffres traditionnels



AUTOMATISME
(voir p. 46)

Pose simple et rapide

Polyvalence

Grandes dimensions



Tablier lame 13 x 56 mm. RAL 7 016
Coulisse et lame finale RAL 9 005

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**



Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**



Les volets traditionnels trouvent aussi bien leur place dans les **chantiers neuf que de rénovation**.

Dans le neuf, ils sont souvent utilisés dans l'aménagement des étages de l'habitation.

En rénovation, ils s'imposent lors du remplacement d'un volet existant.

Complètement intégrés dans la façade, ils permettent un **meilleur apport lumineux**.

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

. 3 MODÈLES TRADITIONNELS

Encombrement minimum pour une qualité maximum.




Déport zéro possible sous certaines conditions.



Ancienne version toujours disponible



Déport zéro possible selon coulisses utilisées.



Pose dans coffre linteau



JUSQU'À
4,5 m

. Tradi Pro

Ses atouts :

Polyvalence et simplicité de pose

. Montage de l'axe de liaison directement avec les coulisses pour un bon alignement de l'ensemble

. 3 positions possibles de l'axe sur l'équerre facilitent le réglage sur chantier lors de la pose. Elles permettent ainsi d'avoir l'enroulement toujours au plus près des coulisses et d'obtenir le coffre menuisé le plus petit possible.

. Jusqu'à 5 m de large avec l'option Visio 50 (p. 26-27).

Existe en **SOLAIRE**  uniquement en io

. Tradi Chrono



Ses atouts : **pré-assemblé en usine**

Pose simple et rapide !

. Pré-assemblé en usine avec un tablier monté sur axe et équipé de consoles.

. Réalisable sans déport.

. Particulièrement adapté pour une pose dans un coffre traditionnel, un coffre tunnel ou dans une réservation type ossature bois ou véranda.



Version projection manuelle.

Existe en **SOLAIRE**  uniquement en io

. Tradi Max

Son atout :

Spécial grandes dimensions

. Grâce à sa lame spécifique, le Tradi'Max est idéal pour les volets de grandes dimensions, jusqu'à 4,5 m.

Volets roulants

VISIO 50



JUSQU'À

5 m

Meilleure aération

Lame plus sécuritaire

Grandes dimensions

2 modèles de lames



Présentation du
volet roulant Visio 50

Visio 50, lame ajourée, RAL 7016

Le tablier Visio 50 est fabriqué sur mesure pour répondre aux attentes esthétiques et techniques de ce nouveau produit.

Grâce à ses grands ajours que nous alignons verticalement pour l'esthétique, il offre un **confort optimal aussi bien avec l'apport de lumière que l'aération, en ajouré ou microperforé.**

C'est le compromis parfait avec le brise-soleil, car il garde la fonction de sécurité du volet roulant, tout en permettant de la lumière.

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

. VISIO 50, DEUX MODÈLES MODERNES

Applicable sur coffre tunnel et volet roulant traditionnel.




AUTOMATISME
(voir p. 46)



Visio 50, lame microperforée, gris 2900 sablé.

Esthétisme, fonctionnalité, maîtrise de la lumière, font de lui le parfait compromis avec le brise-soleil.



Utilisation: Neuf - Coffre tunnel ou traditionnel

Ses atouts :

. Sécuritaire

Épaisseur d'aluminium plus important pour des lames plus rigides et capables d'atteindre 5 m de long.


. Ajours plus importants

Les ajours du tablier sont environ 14 fois plus importants qu'un tablier normal permettant ainsi une meilleure aération et un plus grand apport lumineux.

. Confort accru

Le volet roulant Visio 50 est le bon compromis entre une protection solaire et un volet roulant. Il conserve l'aspect sécuritaire et occultant du volet, tout en contrôlant l'apport solaire en hiver comme en été.

. NUANCIER VISIO 50



Coupe de la lame

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

Volets roulants

RÉNOVATION



AUTOMATISME
(voir p. 46)

Finition élégante

Occultation & isolation

Facilité de pose



Réno Pro, caisson pan coupé RAL 7016

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**



Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

**PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT**



Le volet rénovation représente le produit idéal pour une **bonne occultation** quand aucun passage de volet n'est prévu.

La **motorisation solaire** est devenue incontournable sur ce produit grâce à sa facilité de pose. Solution écologique et économique, le panneau s'intègre parfaitement au coffre.

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

. 3 MODÈLES RÉNOVATION

La solution facile et rapide pour éviter de lourds travaux.



Existe en **SOLAIRE**  en Somfy io ou Simu 

. Réno Pro

Ses atouts :
Lumière maximale et simplicité de pose

- . Optimisation des tailles de caisson pour un maximum de lumière.
- . Disponible en motorisation radio solaire. Un volet autonome composé d'un panneau photovoltaïque et d'une batterie.
- . Section de coffre 125 à 205. Largeur 3 m max.

. Réno XL

Son atout :
Ses grandes dimensions : jusqu'à 4 m.

- . Conçu et pensé comme le volet Réno "Classique", le Réno XL a un atout supplémentaire : il s'adapte aux grandes dimensions, jusqu'à 4 m.
- . Section de coffre 180 à 205. Largeur 4 m max. Hauteur 2,5 m max.

. Réno'Max

Son atout :
Ses grandes dimensions : jusqu'à 4,5 m.

- . Grâce à sa lame spécifique, le Réno'Max est idéal pour les volets de grandes dimensions, jusqu'à 4,5 m.
- . Les joues en aluminium thermolaquées donnent un rendu identique à celui du caisson.
- . Section de coffre 250 à 300. Largeur 4,5 m max.

Volets roulants

RÉNOVATION SOLAIRE

Pas de travaux
dans la maison

Compatible
avec la domotique



. Solutions Radio Solaire (io)



Esthétique

Panneau en résine monocristallin photovoltaïque

Panneau + batterie = **volet autonome** (sans alimentation)

- . Pas de travaux dans la maison
- . Possibilité de créer des scénarios et de contrôler la position de tous les volets roulants avec retour d'information via un point de commande compatible.

5 ANS GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES*



*Extension de garantie possible: 10 ans pièces.

À compter du mois de mars 2023, le Radio solaire (io) évolue et devient le RS100 Solar io.



. RS100 Solar io



7 ANS GARANTIE
PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

- . Fonction plume: vitesse discrète pour moins de bruit.
- . Soft stop & start: démarrage et accostage en douceur pour protéger le volet.
- . Batterie TaHoma®: retour d'information sur le niveau de charge de la batterie.
- . Smart confort TaHoma®: capteur d'ensoleillement intégré en panneau solaire.

Un écosystème de services pour faciliter votre quotidien

- . **Avant la vente**, en utilisant Solar App, le service d'aide au diagnostic pré-installation.
- . **Pendant la pose**, avec les notices digitalisées, depuis l'application Help me.
- . **Le guidage pas à pas** via l'application TaHoma® Pro. Profitez de la nouvelle fonctionnalité "Vérification de l'installation" pour vous assurer de sa conformité.

. Solutions Radio HZ



Émetteur manuel

Meilleur rapport qualité/prix

Panneau + batterie = **volet autonome** (sans alimentation)

- . Pas de travaux dans la maison.
- . Possibilité de créer plusieurs scénarios.
- . La fonction horloge permet de donner des ordres aux volets roulants à des heures choisies.

5 ANS GARANTIE
PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

Émetteur mural
1 canal

. ITE (Isolation Thermique Extérieure)




LAMES ALUMINIUM
8,8 X 43 MM

5 ANS GARANTIE
PIÈCES MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

Volet roulant avec coffre adapté pour l'isolation thermique extérieure grâce à sa cornière de reprise de 35 mm.

- . Pose en tableau ou en applique.
- . 3 sections de caisson: 150, 165 et 180.
- . Facilité d'accès au coffre grâce à une sous face démontable.
- . Motorisation SOMFY, Cherubini ou Delta Dore.
- . Dimensions maxi: Hauteur 2800 mm et largeur 3000 mm (surface de 7 m²).
- . Laquage tout RAL possible des caissons, coulisses et lames finales.



COFFRE ITE

Autres RAL



Moustiquaires intégrées




AUTOMATISME
(voir p. 46)

Rénovation ou Neuf

Intégration discrète

Personnalisation



Mousticoffre, coloris gris 2900 sablé

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



Le Moustipro Intégré est une moustiquaire qui a la chance de bénéficier d'une technologie deux en un, en profitant d'un volet roulant motorisé et d'une moustiquaire manuelle.

Retrouvez un esthétique identique à celui d'un volet roulant, avec une **moustiquaire très discrète**. Une double coulisse assure le bon fonctionnement du produit.

Une solution presque invisible, afin de vous protéger des nuisibles qui voudraient s'inviter dans votre intérieur.

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

. 2 MODÈLES MOUSTIPRO INTÉGRÉ

Une protection efficace, écologique et discrète contre les moustiques et les insectes.



Compatible avec l'option **SOLAIRE** 

. Moustipro intégré Réno

+ Utilisation: Rénovation

Ses atouts: 2 en 1: volet roulant motorisé et moustiquaire manuelle

- . Intégré dans le coffre, double coulisse permettant de faciliter le passage du volet et de la moustiquaire sans compliquer la pose.
- . Largeur max. 1600 mm. Hauteur max. 2200 mm.



. Mousticoffre

+ Utilisation: Neuf

Ses atouts: Utilisation facile, pose rapide et confort

- . Convient au volet traditionnel et coffre tunnel.
- . Adapté aux constructions neuves.
- . Intégré dans un coffre tunnel en pose rapide.



Mousticoffre



. Solutions Radio Solaire (io)*

Esthétique

Panneau en résine monocristallin photovoltaïque



Smoove Origin
Commande un volet

*Uniquement pour le Moustipro intégré Réno

Panneau + batterie = **volet autonome** (sans alimentation)

- . Pas de travaux dans la maison
- . Plusieurs modes de programmation: journalière, hebdomadaire, crépusculaire ou simulation de présence.
- . Possibilité de créer des scénarios et de contrôler la position de tous les volets roulants.

5 ANS GARANTIE
MAIN-D'ŒUVRE DÉPLACEMENT

7 ANS GARANTIE
PIÈCES*
*Extension garantie à 10 ans



Moustiquaires seules

Anti-nuisibles

Efficacité optimale

Vendue prête à poser

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



Moustiquaire enroulable latérale RAL 9016

Le Moustipro Universel est une moustiquaire enroulable ou latérale permettant de bénéficier de la lumière, de l'air et de la vue sans souffrir des désagréments de l'extérieur.

C'est le système le plus répandu, le plus pratique et économique pour la **protection des fenêtres, portes et baies**.

Grâce à sa toile en fibre de verre, il protège votre foyer de n'importe quel insecte qui pourrait s'introduire chez vous et gâcher votre quotidien.

. 3 MODÈLES MOUSTIPRO UNIVERSEL



Une protection efficace, écologique et discrète contre les moustiques et les insectes.



Joues, butées et poignée fournies en blanc, si la moustiquaire est blanche



. Moustipro enroulable vertical

- . Il se met en place par un **montage simple et rapide**. La moustiquaire s'adapte à toutes vos fenêtres et combine à la perfection luminosité et protection anti-insectes.
- . Système de freinage qui apporte durabilité au produit.
- . Son système d'enroulement offre un **rangement discret**, qui assure la protection de votre moustiquaire lorsque vous n'en avez pas l'utilité.
- . Dimensions maximales : h.2150 x l.1600 mm.

. Moustipro enroulable latéral

- . Il est **robuste et efficace**. Idéal pour des portes à passage continu, comme les terrasses ou les jardins. Optimal par sa commodité et rapidité d'ouverture.
- . Sa toile en fibre de verre est recouverte de PVC, avec une **grande résistance et durabilité**.
- . Son seuil plat est compatible avec les exigences PMR.
- . Dimensions maximales : h.2400 x l.1500 mm (1 vantail).
- . Dimensions maximales : h.2400 x l.3000 mm (2 vantaux).



. Moustipro plissé latéral

- . Sa toile plissée lui confère un **aspect esthétique notable**. Elle permet plusieurs options de modulation. Ainsi l'option à deux vantaux convient mieux à **des espaces plus grands**, qu'un seul vantail ne suffira pas à couvrir.
- . Son seuil plat est compatible avec les exigences PMR.
- . Dimensions maximales : h.2440 x l.1900 mm (1 vantail).
- . Dimensions maximales : h.2440 x l.3800 mm (2 vantaux).

. NUANCIER

Encadrement blanc standard
Autres coloris (avec plus value)

RAL
1015

RAL
7016

RAL
8019

CHÈNE
DORÉ



Tout RAL possible,
uniquement
sur Moustipro
enroulable vertical

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels.
Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

Protection solaire

BRISE-SOLEIL ORIENTABLE (BSO)

28

COLORIS
AU CHOIX

Protège du soleil,
des regards indiscrets

Réglage de la luminosité

Moderne & innovant

2 ANS
GARANTIE

PIÈCES

5 ANS
GARANTIE

MOTORISATION

somfy.



BSO VR90. RAL 9010

Le Brise-Soleil Orientable (BSO) offre diverses fonctions à travers une gamme de 3 produits : protection solaire, réglage de la luminosité, protection contre les regards indiscrets, protection contre la chaleur.

Il convient pour une pose en réservation maçonnerie.

Une pose en rénovation est possible moyennant des habillages lambrequins.

somfy®

Disponible uniquement
en motorisation Somfy
(filaire ou radio io)



AUTOMATISME
(voir p. 46)

. BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

Utilisation: Neuf ou Rénovation.

Son atout: S'adapte aux architectures modernes ou classiques.

*Pour remonter le BSO
en cas de vent, pensez
à l'anémomètre*



. BSO VR 90

- . Lame en Z classique.
- . Facile d'utilisation.
- . Encombrement réduit.



. BSO MV 90

- . Lame Z avec joint.
- . Sécurité accrue.
- . Bon obscurcissement.
- . Bonne insonorisation.



. BSO GM 200

- . Lame galbée avec joint.
- . Le plus sécuritaire.
- . Obscurcissement optimal.
- . Meilleure résistance au vent.



BSO GM 200. RAL 9006
Coulisse et lame finale RAL 9005




BSO GM 200. Gris 2900 sablé
Coulisse et lame finale RAL 9005



BSO VR90 - RAL 7035

. NUANCIER BSO



Coloris coulisse Lambrequins: Tout RAL. *Coloris en standard.



BSO VR90



BSO VR90

Pour vous guider...

	Lames	Limites dimensionnelles	Mécanisme	Sécurité	Facilité de pose
BSO VR 90	Z	Largeur: de 600 à 4500 mm Hauteur claire: de 600 à 4250 Surface: 8 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Orientation par bande échelle visible (cordon) • Relevage par Texband 	★	★★
BSO MV 90	Z	Largeur: de 600 à 3200 mm Hauteur claire: de 600 à 4000 Surface: 8 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Orientation par bande échelle visible (cordon) • Relevage par courroie dans coulisses 	★★	★★
BSO GM 200		Largeur: de 600 à 2800 mm Hauteur claire: de 560 à 4000 Surface: 6,5 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • Orientation masquée dans coulisses • Relevage par chaîne 	★★★	★

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

Protection solaire

SCREEN

Nouveauté
**20
23**

Bouclier thermique
contre la chaleur

Grandes dimensions

3 ANS
GARANTIE

PIÈCES, TOILE
PROFILS

5 ANS
GARANTIE

MOTEURS
PIÈCES

somfy.

EBERUBINI



Caisson Sensei RAL 8017
et toile Copaco 1010 gris charbon

La protection solaire Screen permet le contrôle de la luminosité de la pièce avec le choix d'une toile plus ou moins occultante.

Ce système de protection discret bénéficie d'un large choix de personnalisation.

somfy®

Disponible en motorisation
radio IO ou RTS solaire

HERUBINI



AUTOMATISME
(voir p. 46)

Utilisation:

Neuf, rénovation ou sur pergola.

Ses atouts:

Véritable bouclier thermique, il protège du réchauffement,
jusqu'à 6 fois plus qu'un store intérieur classique.



. Caisson Sensei



- . Caisson dimensions 105 ou 130.
- . Caisson moderne en forme hexagonale.
- . Hauteur entre 600 et 6 000 mm.
- . Largeur entre 795 et 6 000 mm.



. Caisson Agora



- . Caisson dimensions 85, 110, ou 130.
- . Caisson plus classique de forme carré.
- . Hauteur entre 600 et 5 000 mm.
- . Largeur entre 830 et 6 000 mm.

Compatible avec l'option **SOLAIRE**  (RTS)

. ENCADREMENT (caisson, coulisse, lame finale)



Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

Protection solaire

Nouveauté
20
23

SCREEN


Toile résistante

Design et occultante



. Serge Ferrari


Toile Soltis Harmony 88 . ☼ Coefficient d'ouverture: 8 %




Toile Soltis Perform 92 . ☼ Coefficient d'ouverture: 4 %



Toile Soltis Opaque B92 . ☼ Coeff. d'ouverture: 0 %



Toile Soltis Proof W96 . ☼ Coeff. d'ouverture: 1 %




Toile Soltis Lounge 96 . ☼ Coefficient d'ouverture: 4 %




. Copaco

Toile Serge 10 %

☼ Coefficient d'ouverture: 10 %




Toile Serge 600 . ☼ Coefficient d'ouverture: 5 %



Toile Serge 600 BO Lunar

☼ Coefficient d'ouverture: 0 %



Coefficient d'ouverture: rapport entre la surface du vide et la surface protégée par la toile. Plus le chiffre est proche de 0, plus la toile est imperméable à l'air.

Volets roulants trapèze



AUTOMATISME
(voir p. 46)

5 ANS
GARANTIE
PIÈCES

Angle de 10 à 45 degrés



Volet roulant trapèze, RAL 9007, coffre réno pan coupé



Ensemble trapèze, tablier RAL 9006, caisson, coulisse, lame finale RAL 7016

Utilisation: Rénovation

Son atout:

S'adapte aux fenêtres en forme de trapèze

C'est le système de volet roulant qui s'adapte aux fenêtres en forme de trapèze d'un angle de **10 à 45 degrés**.

Il est doté d'un **caisson de forme pan coupé ou quart de rond**. Il s'adapte à une façade équipée de volets roulants de forme traditionnelle.

La trappe de visite située à l'extérieur vous assure une facilité d'accès en cas de travaux de maintenance ou d'entretien.

Ce volet roulant en biais, **disponible uniquement en rénovation** et en motorisé, donne une touche personnelle à votre façade.

Motorisation Somfy filaire, radio io ou RTS solaire.

somfy

Lambrequins aluminium

Habillez vos coffres et vos tableaux avec des lambrequins aluminium et des coloris au choix.

Originalité

22

COLORIS EN STANDARD
(voir p. 53)



Lambrequins géométriques



Chalet



Losanges



Demi-cercles



Royal



Dentelle



Vagues



Festons



Rythmique



Géométrique



Japonais



Gouttes

Motorisation & domotique

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

somfy

7 ANS
GARANTIE

PIÈCES

Voir modalités des garanties auprès
de votre revendeur

**DELTA
DORE**

CHERUBINI

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

**DELTA
DORE**

*Extension de garantie Somfy possible : 10 ans pièces.

. Solutions io

somfy



Pilotage à distance



Maison évolutive



Compatible solaire io



Version hybride



Smoove Origin

┌ Commande un volet ─┐



Smoove RS 100



Inverseur
Smoove Uno io



Situ 1 io

┌ Commande un ou ─┐
plusieurs volets



Situ 5 io



Récepteur Izympio io



Horloge murale Chronis io

Commande un ou plusieurs volets. Plusieurs modes de programmation: journalière, hebdomadaire, crépusculaire ou simulation de présence.



Nina io

Possibilité de créer des scénarios et de contrôler la position de tous les volets roulants.



Nina Timer io

Possibilité de créer plusieurs scénarios. La fonction horloge permet de donner des ordres aux volets roulants à des heures choisies.



Situ 5 Bi Radio

Commande un ou plusieurs volets. Capable de piloter la technologie RTS et io.



TaHoma®

. Solutions Radio Solaire (io)

Panneau en résine monocristallin photovoltaïque

somfy



. Solutions Radio HZ



. RS100 Solar io

Voir en détails p. 31

somfy



. Solutions RTS

 Commande radio

 Compatible solaire RTS



Smooove Origin
Commande un volet



Situo 1 RTS
Commande un
ou plusieurs volets



Situo 5 RTS
Commande un
ou plusieurs volets



Telis 6 Chronis
Commande un
ou plusieurs volets



Telis 16 RTS
Commande un
ou plusieurs volets



Micro récepteur RTS


. Solutions Filaires

 Plus économique

 Compatible récepteur radio



Inverseur Inis
saillie



Inis encastré

. Solutions HZ



 Commande radio

 Compatible solaire HZ



Émetteur mural
1 canal



Émetteur portatif
1 canal



Émetteur portatif
5 canaux



Horloge 6 canaux



TaHoma[®] Switch

La maison connectée | Par Somfy

Une solution complète pour ceux qui veulent investir sur le long terme ou pour une maison déjà bien équipée avec des produits compatibles. Elle répond aux exigences de la norme RE 2020 en restant très intuitif.



- Vous pouvez piloter tous vos équipements Somfy et ses partenaires. Vous serez guidé à chaque étape grâce à une interface simplifiée.
- Vous profitez d'une température idéale, et chaque équipement s'adapte à vos habitudes de vie.
- Grâce aux capteurs Somfy, vous pouvez être alerté et alerter le voisinage en cas d'intrusion.
- Une simulation de présence avec des éléments visibles de l'extérieur (volets, lumières...).
- Des caméras peuvent enregistrer si intrusion.
- Se connecter en wifi et non en filaire.
- 2 boutons programmables directement dessus.

Motorisation & domotique



. Solutions X3D

 Pilotage à distance

 Sécurité

 Maison évolutive



Émetteur Mural X3D
Commande
un volet



Émetteur Portable X3D
Commande un
ou plusieurs volets



Émetteur Portable 16 Canaux
X3D permet un retour
d'information



Micro récepteur



Tydom



Détecteur de fumée
Ouvre les volets en cas
de détection de fumée

TYDOM


La maison connectée | Par Delta Dore



- L'application Tydom permet d'utiliser un smartphone ou une tablette pour piloter des équipements de l'univers Delta Dore (volets roulants, portes de garage...).
- Centraliser la commande des volets, et agir suivant les besoins sur ces derniers.
- Commander de nombreux automatismes (portail, porte de garage, motorisation, arrosage...). Tydom compte jusqu'à 32 récepteurs.
- Créer jusqu'à 16 scénarios pour simplifier les gestes du quotidien (ex: lorsque je pars de ma maison, tous mes éclairages s'éteignent, mes volets se ferment, mon chauffage baisse).
- Retour d'état des principales commandes (volets fermés, alarme en marche...).

. Solutions RX

 Commande radio



Girowall
Commande un volet



Giro 1



Giro 7

└ Commande un ou ┘
plusieurs volets



Émetteur POP



Émetteur POP 7

└ Commande un ou ┘
plusieurs volets

+ Option

Choisissez le cordon de votre émetteur POP



Sous réserve de différences de couleurs.




. Solutions Filaires

 Économique


 Compatible récepteur radio



Skin saillie



Skin encastré



. Solutions Meta

 Domotique radio

 Évolution en radio

Nouveauté
2023



Box Meta
Boîtier Domotique Compatible RX,
Radio Z-Wave



Meta RX Motor Controller
Permet un retour d'information sur
moteur radio Cherubini existant




Meta Wired Motor Controller
Pilotage d'un volet roulant avec
retour d'information du module




Meta Dry contact Switch
Pilotage d'une porte de garage

. Transformer son installation filaire

EASYPRO



Easy Push



Easy Touch



Easy Move R1



Easy Move R6

Bien définir ensemble votre projet **par étapes**

1. QUEL EST VOTRE TYPE D'HABITATION? _____




Neuf




Rénovation

2. DE QUEL TYPE D'OUVERTURE AVEZ-VOUS BESOIN? _____

Le choix peut être limité par l'emplacement de votre habitation par rapport à la voirie, pour des raisons de sécurité.



Battant



Coulissant (de la p. 90 à 93)

3. QUELLE MATIÈRE? _____



Aluminium



PVC

4. QUELLE OCCULTATION? _____



Semi-obscurité



Obscurité totale



5. QUEL TYPE DE CONFORT? _____




Manuel



Motorisé



Connecté à une domotique



Avec moustiquaire

6. QUEL COLORIS? _____

Vous choisissez le coloris après avoir défini **le type d'ouverture et la matière** de vos volets. Vous trouverez toutes les informations dans les pages à suivre.



Nous travaillons en partenariat avec de nombreux professionnels, revendeurs et installateurs. Ils sauront vous conseiller sur les produits les plus adaptés à votre projet.

Pour vous guider...

Lexique technique

. VOLET BATTANT



Nos volets battants Aluminium et PVC sont disponibles en:



1 vantail unique
(à droite ou à gauche)




2 vantaux
(1 à droite & 1 à gauche)




2 vantaux solidaires
(à droite ou à gauche)




3 vantaux solidaires
(2 solidaires & 1 côté opposé)



4 vantaux
(2 solidaires de chaque côté)



Battant



Coulissant



Droit



Cintré



Biais

PVC ou Aluminium?

Avec un **large choix de personnalisations et de coloris**, l'Aluminium est un matériau **moderne**, qui allie **robustesse, confort et esthétique**. L'Alu est **malléable et s'adapte à tous les types de chantiers**.

Léger, résistant et facile d'entretien, le PVC est un incontournable du monde de la menuiserie. Particulièrement **adapté au littoral**, le PVC est facile d'entretien.

Ces deux matériaux ont une **durée de vie élevée** et sont **recyclables à 100 %**!

Volets battants aluminium

ALUMINIUM ISOLÉ



22

COLORIS
AU CHOIX



Volets alu isolé RAL 9 006 FT, barres seules

10 ANS
GARANTIE

LAQUAGE
(isolé, extrudé,
mécanique,
coulissant)

Le sur-mesure permet de vous proposer des vantaux de largeur différente si la configuration de votre maison le nécessite. Nous veillons à respecter l'harmonie de votre façade.





Charme et performance!

Le volet battant reste un incontournable pour les amoureux de la tradition.

Configurations, finitions, coloris, vous choisissez selon vos goûts et vos envies pour habiller votre maison avec des volets aussi esthétiques que pratiques.

L'épaisseur des panneaux et l'aluminium, en font un produit **performant, durable et économique.**



Esthétique

Charme et tradition



Bon rapport qualité/prix



Isolation

Âme isolante rigide

NUANCIER

. TEINTES STANDARDS

Satinés



Fines textures



. EN OPTION (HORS GAMME STANDARD)

Finition laquée



Autres RAL



Vendu avec ses accessoires:

- . Kit espagnolette DC (p. 88).
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite (avec butées).
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Pentures en aluminium festonnées.

Volets battants aluminium

ALUMINIUM ISOLÉ



MOTORISABLE
(voir p. 84)

10 ANS
GARANTIE

LAQUAGE
(isolé, extrudé,
mécanique,
coulissant)

Élégance & charme

Occultation & isolation



Volets battants alu isolé, RAL 7016

Choisir le volet Isolé pour vos fenêtres, c'est faire le choix d'une finition parfaite pour votre extérieur et votre intérieur.

Sa **mousse isolante** et son épaisseur totale de **27 mm** lui confèrent une solidité à toute épreuve, accentuée par un **revêtement alu performant** qui associé à une **âme isolante rigide**, apporte à votre maison une isolation propice aux **économies d'énergie**.

Nos volets battants Aluminium sont disponibles en:




Droit



Cintré



Biais



Coulissant



ACCESSOIRES
(voir p. 88-89)

. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES



. Barres et écharpe



. Barres seules



. Contre-pentures




. Lames horizontales
pas de 150 mm



. Vue extérieure:
avec pentures

. STRUCTURE

- Panneau Aluminium
- Finition Grain d'Orge
- Pas vertical: 85 mm
- Pas horizontal: 150 mm
- Épaisseur: 27 mm




Une âme isolante rigide:

Le volet battant en aluminium isolé possède une âme isolante rigide, efficace pour garder les écarts de températures entre l'intérieur et l'extérieur du foyer.

Finition des lames en U coupés à 45°:

le détail inimitable!



DIMENSION MAXIMALE > Hauteur: 3000 mm / Largeur: 2800 mm

Volets battants aluminium

ALUMINIUM EXTRUDÉ



22

COLORIS
AU CHOIX



Volets battants alu extrudé, RAL 7016 F, barres et écharpes

10 ANS
GARANTIE

LAQUAGE
(isolé, extrudé,
mécanique,
coulissant)

Nous proposons une coupe à 45 degrés des angles des volets pour une finition impeccable, même sur des volets cintrés ou de biais.

Nous avons le soin du détail.





Robustes, fiables et personnalisables,

nos volets battants Aluminium Extrudé sont des symboles de polyvalence. Ils empruntent avec brio les grands codes des fermetures classiques. Leur design élégant, inspiré de la menuiserie traditionnelle sublimerà votre habitation, et la robustesse des finitions vous apportera la tranquillité que vous recherchez.

Un choix qui préservera l'intimité en alliant la sécurité et l'élégance.



Esthétique

Charme et tradition



Résistant



Sécurisé

ESPAGNOLETTE DC

Version Autobloquante
fournie en standard:
sécurisez votre foyer.



NUANCIER

. TEINTES STANDARDS

Satinés



Fines textures



. EN OPTION (HORS GAMME STANDARD)

Finition laquée



Autres RAL



Vendu avec ses accessoires:

- . Kit espagnolette DC (p. 88).
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite (avec butées).
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Pentures en aluminium festonnées.

Volets battants aluminium

ALUMINIUM EXTRUDÉ



MOTORISABLE
(voir p. 84)

10 ANS
GARANTIE

LAQUAGE
(isolé, extrudé,
mécanique,
coulissant)

Personnalisable

Résistant & robuste



Volets battants alu extrudé,
RAL 1015 avec barres et écharpes

Choisir le volet en aluminium extrudé pour vos fenêtres, c'est faire le choix d'un **matériau de qualité** et d'une fermeture à la durée de vie exceptionnelle!

100 % recyclable, sans perte de ses qualités physico-chimiques, vous trouverez à travers nos produits en aluminium la solution écoresponsable que vous cherchez.

Nos volets battants Aluminium sont disponibles en:



Droit



Cinré



Biais



ACCESSOIRES
(voir p. 88-89)

. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES



. Barres et écharpe



. Barres seules



. Contre-pentures




. **Vue extérieure:**
avec pentures

. STRUCTURE

- Lames Aluminium
- Finition Mouchette
- Pas: 72,5 mm
- Épaisseur: 27 mm

Finition des lames en U coupés à 45°:
le détail inimitable!



DIMENSION MAXIMALE > Hauteur: 3000 mm / Largeur: 2800 mm

Volets battants aluminium



ALUMINIUM CADRE MÉCANIQUE

22

COLORIS
AU CHOIX



Volets battants alu cadre mécanique, lames chevrons RAL 7016 FT

10 ANS
GARANTIE

LAQUAGE
(isolé, extrudé,
mécanique,
coulissant)



Faites de votre volet une pièce unique et sur-mesure!

Lames pleines horizontales ou verticales, lames chevrons non ajourées ou Américaines ajourées.

Vous pourrez également mixer une tôle perforée et un remplissage au choix, pour un rendu original! Autant de détails bien pensés qui feront la nuance.



Personnalisation

Large choix d'options et de détails



Résistant



Sécurisé

Le volet idéal qui répond aux nombreuses contraintes des règles d'urbanisme. Ses possibilités de personnalisation vous permettent une rénovation avec un produit performant en gardant un cachet historique.



NUANCIER

. TEINTES STANDARDS

Satinés



Fines textures



. EN OPTION (HORS GAMME STANDARD)

Finition laquée



Autres RAL



Vendu avec ses accessoires:

- . Espagnolette DC en aluminium.
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite.
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Équerres en aluminium festonnées.

Volets battants aluminium

ALUMINIUM CADRE MÉCANIQUE



MOTORISABLE
(voir p. 84)

10 ANS
GARANTIE

LAQUAGE
(isolé, extrudé,
mécanique,
coulissant)

Personnalisation
maximale

Unique & sur-mesure

Répond aux contraintes
des règles d'urbanisme



Nos volets en aluminium à cadre mécanique offrent une **personnalisation maximale** grâce à un large choix d'options et de détails!

Avec des volets aussi tendances qu'élégants, ce produit se distingue par son **large choix de personnalisations** et autres options qui sauront coller à vos attentes esthétiques!

La customisation dans le moindre détail pour en faire une **pièce unique et sur-mesure**!

Volets battants alu cadre mécanique motorisé, lames chevrons RAL 7016 FT

. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES



ACCESSOIRES
(voir p. 88-89)



❶ Lames américaines ajourées

❷ Lames chevrons non ajourées



❸ Panneau frise verticale ou horizontale, pas de 100 mm

❹ Panneau frise horizontale, pas de 290 mm


Nos volets battants Aluminium sont disponibles en :



Droit

Cintré

Biais



Coulissant



❺ Tôle lisse

❻ Panneau avec tôle décorative



. 1/3 chevron ou ajouré
2/3 tôle lisse



. 1/3 chevron ou ajouré
2/3 panneau frise




. 1/3 tôle laser
2/3 tôle lisse

(voir page suivante)

. STRUCTURE

Il est composé d'un **cadre alu mécanique assemblé** à 45°. Plusieurs types de remplissages sont proposés.

Sorte de signature, l'**espagnolette autobloquante DC** en aluminium est fournie en standard, et vous assure sécurité et tranquillité d'esprit au quotidien.



Décors tôleés


ALUMINIUM CADRE MÉCANIQUE


Vous souhaitez apporter une touche d'originalité à votre projet ?
Trouvez votre style dans l'ensemble de nos collections Décorés tôleés
et composez sur-mesure le volet qui colle à vos envies !
Grâce à leur grande capacité d'adaptation, ils pourront tout aussi bien
s'installer sur une maison en construction ou en rénovation.

. Standard



. Poinçonnage





Version coulissant ?

Le volet Aluminium Cadre Mécanique existe en version coulissante (p. 93). Aussi l'application d'un habillage tôle avec le motif de votre choix est envisageable dans les deux configurations!

. Découpe laser



Créez votre propre motif!

Volets battants PVC



24 MM - STANDARD

11
COLORIS
AU CHOIX



Volets battants 24 mm, barres et écharpes ton chêne doré, espagnolette alu classique en option



Le PVC utilisé est certifié sans plomb. écologique, stable, résistant et durable.



Laissez-vous tenter par la simplicité d'un volet battant bien pensé, et offrez à votre habitation du caractère et de la personnalité.

Avec des modèles qui garantissent rigueur et sûreté, apportez à votre maison une élégance remarquable.




Économique



Renfort PVC ou Aluminium

NUANCIER

Teintés masse



En standard:

- . Renfort PVC pour les teintes 9016, 1015, 7035.
- . Renfort ALU pour toutes les autres teintes.

Plaxés



Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.

*9016 : teinte standard

Vendu avec ses accessoires:

- . Kit espagnolette composite (p. 88).
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite (avec butées).
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Pentures en aluminium festonnées.



Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

Volets battants PVC




MOTORISABLE
(voir p. 84)

24 MM - STANDARD

Économique

Solide & durable



Volets battants 24 mm standards,
coloris 9 016 cintré avec
espagnolette alu classique

Ces volets vous sont proposés avec de larges possibilités de personnalisation, et sauront répondre pleinement à vos besoins!

Conçu en PVC, ce volet accessible est idéal et permet de s'équiper d'ouvertures fiables, solides, et simples d'utilisation.

Nos volets battants
Aluminium sont
disponibles en:



Droit



Cintré



Biais



ACCESSOIRES
(voir p. 88-89)

. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES



. Barres et écharpe



. Barres seules



. Contre-pentures




. **Vue extérieure:**
avec pentures

. STRUCTURE

- Panneau PVC
- Paroi robuste de 1,2 mm
- Finition Mouchette
- Pas: 75 mm
- Épaisseur: 24 mm
- Renfort PVC ou Aluminium selon coloris

Finition des lames en U coupés à 45°



Volets battants PVC



24 MM - CONFORT

11
COLORIS
AU CHOIX




Volet battant 24 mm confort avec barres, coloris 7 016.



Le PVC utilisé est certifié sans plomb. écologique, stable, résistant et durable.

ESPAGNOLETTE DC

Version Autobloquante fournie en standard: une solution qui sécurise votre maison.



Vous êtes à la recherche de tranquillité d'esprit et de sécurité, ces volets robustes sont faits pour vous!
Également disponible avec nos précadres, le volet Confort répond à toutes vos attentes. Durable et accessible, en option manuelle ou motorisée, ce volet PVC se décline en différentes formes et styles. Vous disposez ainsi d'un large choix de personnalisation pour moderniser votre façade.



Bon rapport qualité/prix



Renfort Aluminium

pour une sécurité optimale




Verrouillage anti-effraction

Ce modèle est doté, en version standard, d'une espagnolette en aluminium autobloquante.



NUANCIER

Teintés masse



En standard:

Renfort ALU pour toutes les teintes.

Plaxés



Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.

*9016 : teinte standard

Vendu avec ses accessoires:

- . Espagnolette DC en aluminium (p. 88).
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite.
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Pentures en aluminium festonnées.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

Volets battants PVC



MOTORISABLE
(voir p. 84)

24 MM - CONFORT

Durable

Personnalisation

Bon rapport
qualité/prix



Volet battant 24 mm confort
avec contre-pentures, coloris 9016

Le petit + : Ce modèle est doté, en version standard, d'une espagnolette en aluminium autobloquante avec verrouillage anti-effraction.

Nos volets battants
Aluminium sont
disponibles en:



Droit



Cinré



Biais



ACCESSOIRES
(voir p. 88-89)

. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES




. Barres et écharpe



. Barres seules



. Contre-pentures




. Vue extérieure:
avec pentures

. STRUCTURE

- Panneau PVC
- Paroi robuste de 1,2 mm
- Finition Mouchette
- Pas: 75 mm
- Épaisseur: 24 mm
- Renfort en Aluminium

Finition des lames en U coupés à 45°



Volets battants PVC



28 MM - EXCELLENCE

5
COLORIS
AU CHOIX



Volets battants PVC excellence 28 mm, chêne doré barres seules



Le PVC utilisé est certifié sans plomb. écologique, stable, résistant et durable.



Ce volet emblématique de la gamme Excellence séduit par son aspect robuste et son accessibilité. Bien chez vous, à l'abri du vent, du bruit et des regards, vous pouvez profiter pleinement et sereinement de votre cocon et vous ressourcer!



Renfort Aluminium

pour une sécurité optimale




Isolation & sécurité

Paroi robuste de 2 mm
Épaisseur des panneaux: 28 mm

NUANCIER


Teintés masse



Plaxés



Plaxés Tons bois



Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.

*9016 : teinte standard

Vendu avec ses accessoires :

- . Espagnolette DC en aluminium (p. 88).
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite.
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Pentures en aluminium festonnées.



Découvrez en vidéo notre espagnolette autobloquante

Volets battants PVC



MOTORISABLE
(voir p. 84)

28 MM - EXCELLENCE

Robuste

Sécurisant

Accessible



Volets battants PVC excellence 28 mm,
coloris 9016 barres et écharpes

Sa paroi de 2 mm lui confère une résistance à toute épreuve qui peut transformer votre maison en petite forteresse!

Nos volets battants Aluminium sont disponibles en:



Droit



Cintré



Biais



ACCESSOIRES
(voir p. 88-89)

. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES



. Barres et écharpe



. Barres seules



. Contre-pentures



. **Vue extérieure:**
avec pentures

En option



Serrures 3 points avec ou sans carénage pour toujours plus de sécurité:

Les ferrages, noirs ou blancs en standard, sont également disponibles dans d'autres coloris sur demande.

. STRUCTURE

- Panneau PVC
- Paroi robuste de 2 mm
- Finition Mouchette
- Pas: 100 mm
- Épaisseur: 28 mm
- Renfort en Aluminium

Finition des lames en U coupés à 45°



Volets battants PVC



CADRE PVC SOUDÉ

7
COLORIS
AU CHOIX



Volets battants cadre PVC soudé,
lames chevronnées RAL 9016



Le PVC utilisé est certifié sans plomb. écologique, stable, résistant et durable.



Ce modèle de volet battant PVC répond aux exigences esthétiques et architecturales de tous. Il propose de multiples configurations qui rendent chaque projet unique.

Remplissage plein, emplacement de la traverse, couleurs, finitions... trouvez la configuration d'aménagement qui vous correspond!



Nombreuses configurations

pour répondre aux exigences régionales



Solidité

Grâce à son cadre soudé

NUANCIER

Teintés masse



Plaxés Tons bois



Les teintes PVC s'approchent des RAL cités.

*9016 : teinte standard

Vendu avec ses accessoires:

- . Espagnolette DC en aluminium.
- . Arrêt marseillais ou automatique en composite.
- . Gonds en composite à scellement chimique.
- . Équerres en aluminium festonnées.



L'option arrêt INVIBLOC,

Très discret, tout aussi efficace, cet arrêt a été conçu pour éviter les rayures sur le panneau lors de l'utilisation.

Volets battants PVC



MOTORISABLE
(voir p. 84)

CADRE PVC SOUDÉ

Élégant

Répond aux contraintes
des règles d'urbanisme



Volets battants cadre PVC soudé avec lames chevronnées cintrées 7035, accessoires laqués (en option)

Nos volets battants
Aluminium sont
disponibles en:



Droit



Cintré



Biais



Coulissant



ACCESSOIRES
(voir p. 88-89)

. DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES



. Panneau frise horizontale,
pas de 150 mm



. Panneau frise verticale ou
horizontale, pas de 50 mm



. Chevrons
non ajourés




. Disponible avec:
1/3 Chevron
2/3 Panneau frise,
pas de 50 mm ou 150 mm

. STRUCTURE

Il est composé d'un cadre PVC soudé à 45° avec renfort sur les 4 côtés et propose 3 types de remplissage pour répondre au mieux à vos attentes esthétiques:

Deux panneaux finition grain d'orge, vertical ou horizontal et un remplissage avec des lames chevrons.



Volets battants aluminium & PVC

OPTION PRÉCADRE

Le précadre permet une **intégration rapide** de vos volets battants sur la façade, et facilite leur pose.

Pour le neuf, cette solution évite de sceller des gonds dans la maçonnerie.

Dans le cadre d'une rénovation, c'est la **solution idéale** pour masquer les irrégularités autour des fenêtres et notamment les traces d'anciens gonds.

Le précadre est **compatible** avec toute notre gamme de volets battants, alu et PVC excepté le cadre PVC soudé.




. 2 CONFIGURATIONS

. 3 côtés



. 4 côtés



En option

Également en option : le précadre 2 côtés.

. STRUCTURE

Composé de **fixations invisibles** grâce aux clips, notre précadre est **motorisable** pour plus de confort!

Le **recouvrement de 60 mm** vient masquer les éventuels défauts de la maçonnerie, et accentue l'aspect moderne de votre maison.

Le cumul de jeux de joints **renforce l'étanchéité des ouvertures**, et constitue un isolant propice aux économies d'énergie!



Côté extérieur



Côté intérieur



Vérin de pose

Ajustez le précadre parfaitement à vos ouvertures



Joint périphérique

Occultation optimisée des ouvertures en position fermée.



Intégration rapide



Masque les irrégularités

compense les faux aplombs du tableau



Améliore l'étanchéité

moins de jour autour du volet

. NUANCIER

. TEINTES STANDARDS

Satinés



Fines textures



. EN OPTION (HORS GAMME STANDARD)

Finition laquée



Autres RAL



RÉALISABLES EN LAQUAGE

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

Motorisation & domotique



Esthétique, sécurité & confort

OBAN, c'est la solution motorisation made in chez nous!

Notre bureau d'études a pensé à tout et vous propose deux kits de motorisation qui s'aligneront à la perfection à vos nouvelles ouvertures.

5 ANS
GARANTIE

MOTEURS
OBAN RADIO
& OBAN SUN

Goûtez au confort...

Découvrez un confort accentué grâce à nos solutions de motorisation instinctives et compactes.

Ces moteurs nouvelle génération, performants sous tout rapport, allient un bon rapport qualité/prix et un design épuré et discret. Ils sont **robustes et faciles à poser**.

Notre équipe, à l'écoute et très réactive, est soucieuse des améliorations et avancées technologiques, et vous garantit des produits toujours plus performants.


Les produits OBAN SUN sont compatibles avec les solutions RTS Somfy

De votre propre domicile ou lors de vos déplacements, gardez la main sur vos équipements.




somfy.


. TYPES DE POSES




Pose sous linteau




Pose en rambarde



Pose sur appui



Volet 1 vantail



Volet 2 vantaux

. NUANCIER STANDARD (CARTER, BRAS, COULISSES)

Satinés



Autres RAL



22
COLORIS
AU CHOIX

Fines textures



Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

. OBAN RADIO



Nice Module électromécanique NICE



MW 1

- Émetteur mural 1 canal.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe.



MW 3

- Émetteur portatif 3 canaux.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe.

. OBAN SUN ☀️ ÉNERGIE PROPRE ET RENOUVELABLE

Panneau + batterie = volet autonome sans alimentation



simu Module électromécanique SIMU



Volets alu isolé cintrés RAL 9 016, moteur OBAN SUN



Simu 1

- Émetteur mural 1 canal.
- Permet la commande d'un volet ou d'un groupe.



Simu 5

- Émetteur portatif 5 canaux.
- Permet la commande d'un volet ou d'un groupe.
- Centralisation.



Timer Easy Simu

- Centralisation.
- Programmation personnalisée des heures d'ouverture et de fermeture.
- Fonction simulation de présence.

Alimentation dépannage



- Alimentation de secours.



Économies d'énergie

Le capteur solaire intégré à notre appareil stocke l'énergie solaire et la transforme en énergie électrique.

Vos moteurs fonctionnent sans fil ce qui facilite leur pose sur les ouvertures.



Motorisation & domotique

Transformez votre lieu de vie en espace de bien-être.

YSLO par Somfy, c'est deux offres complémentaires pour motoriser tous les volets battants et ce sur tous les types de chantier!

Silencieuses et discrètes, ces motorisations fonctionnent sans induire de nuisance sonore, et vous assurent **sécurité** et tranquillité d'esprit en cas d'obstacle.

Avec une manœuvre douce et une expérience simplifiée, Somfy garantit le confort que vous recherchez!



Plus facile à vivre, plus sécurisé...

Faites le choix d'un logement connecté! Avec Somfy, vous choisissez les solutions intelligentes qui répondent à vos besoins et collent à vos habitudes de vie.

**5 ANS
GARANTIE**

**MOTEURS
SOMFY**

. SOLUTIONS SOMFY RADIO IO



SMOOVE IO

- Émetteur mural 1 canal.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe.



SITUO 5 BI-RADIO

- Émetteur portable 5 canaux.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe sur chacun des 5.
- IO + RTS.



SITUO 1 IO

- Émetteur portable 1 canal.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe.



SITUO 5 IO

- Émetteur portable 5 canaux.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe sur chacun des 5.



TaHoma®

Accessible à tous, la box domotique TaHoma switch connecte ensemble tous vos appareils.

Rapide à installer et simple d'utilisation, ce produit est compatible avec de nombreux objets intelligents Somfy, mais aussi d'autres marques grâce à nos partenaires et compatibilités.



EOLIS IO

L'anémomètre permet de mesurer en permanence la vitesse du vent afin de protéger au mieux contre les intempéries.

Une fois installé, le capteur vent protège votre volet motorisé, et le ferme automatiquement en cas d'intempéries.

. YSLO FLEX IO



. NUANCIER (FINE TEXTURE)


Carter




Bras & coulisseaux



. TYPES DE POSES



Pose sous linteau



Volet 1 vantail

ou



Volet 2 vantaux

. YSLO SUR-MESURE IO



. NUANCIER (FINE TEXTURE / TON BOIS)

Carter




Bras & coulisseaux




Autres RAL




. TYPES DE POSES





Pose sous linteau



Pose en rambarde



Pose sur appui



Volet de 1 à 4 vantaux

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle. Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.

Accessoires

*Accessoires blancs ou noirs
laqués à la demande**
*Selon accessoires choisis

. PENTURES



Penture alu festonné



Penture alu bout rond



Penture alu réglable



. SYSTÈMES DE FERMETURE



Kit Espagnolette Composite



Butée Composite
(Vis + Chevilles incluses)



Kit Espagnolette Alu Classique



Espagnolette DC autobloquante



Espagnolette autobloquante



Butée Alu
(Vis + Chevilles incluses)



Crémone 2 points

. ÉQUERRES



Équerre non réglable



Équerre réglable



. GONDS



Gond chimique composite



Gond tire-fond PVC



Gond sur plaque
(Vis + Chevilles incluses)



Gond Tableau Alu
(Vis + Chevilles incluses)



Gond façade Alu
(Vis + Chevilles incluses)



Réducteur de gond



Gond composite
et arrêt Marseillais

. ARRÊTS



Arrêt Marseillais



Arrêt automatique composite



Arrêt tête de bergère



Arrêt Stopbox
(option tirette possible)



Arrêt à paillette



Arrêt INVIBLOC
presque invisible et évite
les rayures (voir vidéo
sur notre site web)

. SERRURES



Serrure 3 points



Serrure 3 points avec carénage

. VERROU Une pose simple et rapide!



Verrou SDO remplace la butée
sur les portes-fenêtres



Supprimez la butée et laissez le passage
libre sur vos portes-fenêtres

Volets Coulissants



22

COLORIS
AU CHOIX



Volet coulissant alu cadre mécanique. Lames américaines RAL 9016.

10 ANS
GARANTIE

LAQUAGE
(isolé, extrudé,
mécanique,
coulissant)



La version coulissante de nos volets est idéale pour donner la touche esthétique finale à vos façades!

Plébiscitée pour sa facilité d'utilisation, la version coulissante se défend avec les mêmes arguments que la version battante et y apporte une facilité dans l'utilisation quotidienne.

Vous apprécierez ici aussi, les nombreuses possibilités dans la configuration.

Faites le choix du compromis parfait entre le charme et le confort.



Personnalisation

Nombreuses configurations



Pratique & fonctionnelle

4 m



Grandes dimensions

jusqu'à 2,5 m de hauteur et 4 m de largeur

Nous vous proposons l'option couissant aluminium sur nos volets:

- . Alu isolé (p. 52-55).
 - . Alu cadre mécanique (p. 60-65).
 - . PVC cadre soudé (p. 78-81).
- (sur les lames verticales ou horizontales sans barre, ni écharpe et sans peinture.)

NUANCIER

. TEINTES STANDARDS

Satinés



Fines textures



. EN OPTION (HORS GAMME STANDARD)

Finition laquée



Autres RAL



Vendu avec ses accessoires:

- . Verrou rond avec gâche.
- . Fixation partie basse.
- . Serrure pour coulissant, en option.


Volets Coulissants



. STRUCTURE

Composé d'un **capot avec cache d'extrémités**, de chariots à roulement à billes de butées de fin de course avec tampons ou à clip, pour une utilisation fluide et simple.

Le rail de profil en U et le patin de guidage apporteront la sécurité et la fiabilité dans le mouvement que vous attendez.



Butée avec tampon de fermeture




Butée avec clip d'ouverture

. 3 CONFIGURATIONS

. Alu isolé lames larges



. Alu cadre mécanique



Habillages tôles usinées:
Plusieurs motifs de tôles
au choix sont disponibles!
(voir p. 65)

. PVC cadre soudé



DIMENSION MAXIMALE > Hauteur: 2500 mm / Largeur: 4000 mm (cadre mécanique)